

## RLC-822A

### **4K Dome PoE-Kamera mit Personenerkennung, 3x optischem Zoom, 30m Nachtsicht**

- Personen-/Fahrzeugeterkennung
- 4K 8MP Ultra HD
- 3X Optischer Zoom

## Specifications

<b>Video &amp; Audio</b>	
Bildsensor	1/2.8" CMOS Sensor
Videoauflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS
Objektiv	f=2,8-8 mm; F=1,6, mit IR Cut
Optischer Zoom	
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	• Horizontal: 94°-50° • Vertikal: 53°-30°
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung
Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 18 Stk./14mil/850nm)
Audio	Audio-Aufzeichnung
<b>Strom</b>	
PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
<b>Schnittstelle</b>	
Strom	DC Stromeingang

System	Reset-Taste
Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (bis zu 256GB unterstützt)
Audio	Eingebautes Mikrofon
<b>Software &amp; Funktion</b>	
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps ( Standard: 25fps); Substream: 4fps - 15fps ( Standard: 10fps)
Bitrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps ( Standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps ( Standard: 256Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Browser	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufnahme ( Standard); Aufnahme-Zeitplan; 24/7 Aufnahme
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Funktioniert mit	Google Assistant
<b>Arbeitsumgebung</b>	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	
Größe	Φ105 x 93mm

Gewicht	467,5g
<b>Garantie</b>	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>

## Gallery & Specs



1. Mount
2. Metal Aluminum Case
3. High Definition Lens (f=2.8-8mm)
4. 18 IR LEDs
5. Daylight Sensor
6. Built-In Mic



Only Manual Rotation



1. Micro SD Card Slot  
 <br>Tip: Rotate the lens to find the micro SD card slot on the bottom.



- 1. Power
- 2. Reset Button
- 3. Network
- 4. Waterproof Lid