

RLC-830A

Cámara de vigilancia PoE PT 4K 8MP inteligente con seguimiento automático & visión nocturna en color

- Resolución UHD 4K 8MP
- Detección y auto-seguimiento de personas/vehículos
- Visión nocturna en color
- Panorámica de 355° & Inclinación de 90°

Specifications

Vídeo y audio	
Sensor de imagen	Sensor CMOS 1/2,7"
Resolución de vídeo	3840 × 2160 (8,0 megapíxeles) a 25 fps
Objetivo	f = 4 mm, fijo; f = 1,6
Compresión de vídeo	H.265
Campo de visión	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal: 88° • Vertical: 46°
Día y noche	Filtro IR con activación automática
Visión nocturna de infrarrojos	Hasta 30 metros (LED: 2 uds./850 nm)
Visión nocturna en color	Foco: 2 uds./6500K/450 lúmenes
Audio	Audio bidireccional
Alimentación	
PoE	IEEE 802.3af, 48 V activa
Alimentación DC	CC 12,0 V  1 A, <12 W

Interfaz	
Alimentación	Puerto de alimentación CC
Sistema	Botón de restablecimiento
Ethernet	1 ×10M/100 Mbps RJ45
Almacenamiento	Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB)
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Panorámica e inclinación	
Panorámica e inclinación	Rotación horizontal: 355°; rotación vertical: 0°-90°
Velocidad de panorámica	12°-90°/s (puede ajustarse la velocidad)
Velocidad de inclinación	8°-60°/s (puede ajustarse la velocidad)
Puntos preestablecidos	32
Seguimiento automático	Disponible
Características de software	
Velocidad de fotogramas	<ul style="list-style-type: none"> Flujo principal: 2 fps-25 fps (ajuste predeterminado: 25 fps) Flujo secundario: 4 fps-15 fps (ajuste predeterminado: 10 fps)
Tasa de codificación	<ul style="list-style-type: none"> Flujo principal: 4096 kbps-8192 kbps (ajuste predeterminado: 6144 kbps) Flujo secundario: 64 kbps-512 kbps (ajuste predeterminado: 256 kbps)
Navegadores compatibles	Edge, Chrome, Firefox, Safari
SO compatibles	PC: Windows, Mac OS; smartphone: iOS, Android
Alarma inteligente	Detección de movimiento/detección de personas/detección de vehículos/detección de mascotas
Modo de grabación	Grabación activada por movimiento (ajuste predeterminado); grabación programada; grabación ininterrumpida

Protocolos y estándares	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Acceso de usuario máx.	20 usuarios (1 cuenta de administrador y 19 cuentas de usuario); 12 flujos de vídeo simultáneos (10 flujos secundarios y 2 flujos principales)
Compatible con	Asistente de Google
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +50 °C (14 °F-122 °F)
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10 %-90 %
Resistencia al agua	IP65
Tamaño y peso	
Dimensiones	228 × 110 × 147 mm
Peso	1,2 kg
Garantía	
Garantía limitada	Garantía limitada de 2 años. Para el soporte, visite https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Infrared LED
2. Lens
3. Microphone
4. Daylight Sensor
5. Spotlight



- 1. Micro SD Card Slot
- 2. Reset Hole

www.reolink.com